



* PRODUCTINFORMATIE * PRODUCT INFORMATION * INFORMACIÓN DEL PRODUCTO * INFORMATION DES PRODUITS

BENOMIC STAR

De succesvolle Benomic Serie is uitgebreid met een nieuw type; De BENOMIC STAR. Deze buisrailwagen is een doorontwikkeling van de huidige Benomic en waar mogelijk zijn verbeteringen toegepast. De STAR is vooral geschikt voor gewasverzorging. Standaard wordt de wagen voorzien van een dubbele schaar waarmee een platformhoogte bereikt wordt van 300 cm.

Dankzij het slimme ontwerp hebben we een zeer veelzijdige en uiterst scherp geprijsde buisrailwagen in de markt gezet.



Net als u werken wij doorlopend aan het verfijnen en optimaliseren van ons product. Ook onze toeleveranciers innoveren continue, dit geeft ons de mogelijkheid onze producten beter en slimmer te maken.

Berg Hortimotive Burg. Crezeelaan 42a | 2678 KZ De Lier | the Netherlands | T +31 (0)174 517700 | info@berghortimotive.nl | www.berghortimotive.nl

Betrouwbare techniek

De BENOMIC STAR is een doorontwikkeling op de huidige Benomic. De techniek is niet veranderd en inmiddels zeer betrouwbaar gebleken. U profiteert van de jarenlange ervaring die we inmiddels hebben met onze Benomics.

Lage prijs

Nieuwe technieken en materialen maken het mogelijk om slimmer te produceren tegen lagere kosten. Met de BENOMIC STAR laten we u meeprofiteren. Het is ons gelukt om de STAR in de markt te zetten tegen een **zeer concurrerende prijs** ten opzichte van andere modellen met dezelfde mogelijkheden.

Glad uiterlijk

Het uiterlijk van de Benomic was al glad. Bij de STAR gaan we weer een stapje verder. Nog minder hoekjes en randjes in het frame waar vuil zich ophoopt. De wagen is goed schoon te maken en te houden. Ook ondervind het gewas geen schade meer van scherpe hoeken of randen. Het hekwerk wordt geïmpregneerd.

Eenvoud / onderhoud

Service en onderhoud worden steeds eenvoudiger. Alle componenten die onderhoud vragen zijn toegankelijk via één afdekplaat. Onze website helpt u hierbij. Hier vindt u instructiefilms voor werkzaamheden die u zelf aan uw wagens kunt uitvoeren.

Dashboard

De STAR is voorzien van een sterk, overzichtelijk dashboard met zo min mogelijk schakelaars en bedieningsknoppen. Uw medewerkers zijn direct vertrouwd met de eenvoudige bediening.



INNOVATORS IN MOTION

Hieronder zetten wij de voordelen van de BENOMIC STAR op een rij:

Schaar

Geheel glad afgewerkt, met gesloten kopeinden zodat gewas en touw niet meer achter de schaarprofielen kan haken. Het hefgewicht is 250 kg dus ruim voldoende voor 2 medewerkers.

Snelheid, kracht en bediening

Een zuinige 0,37 kW elektromotor waarmee een variabele rijsnelheid bereikt wordt tot ongeveer 60 m/min.

Motorregeling

Geen printplaten meer maar een compacte elektronische rijregeling die zorgt voor een optimale aansturing in het gehele bereik; van kruipsnelheid tot maximale snelheid van de motor.

Gelast frame

Robuust stalen frame. Bij de STAR zijn de kunststof hoeken vervangen door stalen kopstukken die de wagen maximaal beschermen tijdens het gebruik.

Opstaphoogte

De lage opstap waar onze vorige modellen om geroemd worden is gebleven Lage opstap.

Opheffer

Met één druk op de knop wordt de wagen omhoog gebracht, niet meer opzij maar recht naar voren.

Aandrijfrol

Standaard wordt de STAR voorzien van een stalen aandrijfrol. Wenst u meer comfort dan kan gekozen worden voor kunststof aandrijfrollen. Daarnaast kan de STAR uitgevoerd worden met verbrede aandrijf- en meelooprollen om mogelijke betonschade te voorkomen.

Technische Specificaties Benomic Star		
Lengte wagen (cm)	:	193
Breedte wagen (cm)	:	HOH + 20
Lengte platform (cm)	:	184
Breedte platform (cm)	:	42
Min. hoogte (cm)	:	54
Max. hoogte (cm)	:	300
Motorvermogen (kW)	:	0.37
Laadvermogen (kg)	:	250
Gewicht (kg)	:	365
Max. snelheid (m/min)	:	60
Tractiebatterij (V/Ah)	:	24/110
Spoorbreedtes (cm)	:	42-60



Gesloten schaarbenen



Stalen afgeschuinde hoeken



Gladde afgewerkte kopkanten

Het plateau met daarop het hekwerk is aan de kopkant volledig glad afgewerkt zodat schoonmaken eenvoudiger is.

Uitvoeringen

De BENOMIC STAR is alleen verkrijgbaar als 2-schaar. En leverbaar met een spoorbreedte van maximaal 60 cm.

Optioneel

Vulcolan aandrijfrol
Verbrede aandrijfrol + meelooprol
Gereedschapbakje
350 cm plateauhoogte

WWW.BERGHORTIMOTIVE.NL